




versus
K51100.01.RF.WH-BK.38.ST.8.40.D1



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	5 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	420 lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	77 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	120 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 60 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 55 mm
ALTURA	h 70 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	95 × 135 × 85 mm
PESO NETO	0.17

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white