



wally
K50700.WS

GENERAL DETAILS

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| INSTALACIÓN | Wall Surface |
| COLOR EXT-INT | Black-Black, White-White |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Orientable |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 45° |
| GRADOS DE ROTACIÓN | 360° |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK010 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 6 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 325 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 50 Lm/W |
| DIMABLE | No Dim |
| DRIVER | Integrated |
| CLASE DE SEGURIDAD | I |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 300 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN | 120X80 mm |
| ALTURA | h 95 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 110 × 110 × 110 mm |

*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white