


chess de k-select
K50515.01.RF.WH-WH.SK.ST.8.01.D1



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Cielo
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	40W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	3600-4000-3800 Lm*
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	1000 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	620x620 mm
AGUJERO DE CORTE	620x620 mm
ALTURA	h 9 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	685 × 685 × 35 mm
PESO NETO	3.25

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.