



## chess elite k-select

K50523.RF

### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Cielo, Microprismatico, Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	40W, 60W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	3600-4000-3800 Lm, 3600-4000-3800 Lm*, 4250-4950-4450 Lm, 4400-5100-4600 Lm, 4400-5100-4600 Lm*
EFICIENCIA LUMÍNICA	73-85-76 Lm/W, 76-87-79 Lm/W, 87-98-93 Lm/W, 91-101-96 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	1000 mA, 1500 mA
VIDA UTIL	35.000h

### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	595x595 mm, 1195x595 mm
AGUJERO DE CORTE	1195x595 mm (techo modular), 595x595 mm (techo modular)
ALTURA	h 38 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

\*El difusor SK (SKY) es para fines decorativos (lúmenes no medibles)

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.