



chess k-select
K50510.RF

DETALLES GENERALES

| | |
|----------------------|------------------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIFUSOR | Cielo, Microprismatico, Opal |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/40 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|--|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 36W, 40W, 60W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3CCT 3000K-4000K-6000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 2300-2700-2500 Lm, 2600-3000-2800 Lm, 2600-3000-2800 Lm*, 3450-3850-3650 Lm, 3600-4000-3800 Lm, 3600-4000-3800 Lm*, 4250-4950-4450 Lm, 4400-5100-4600 Lm, 4400-5100-4600 Lm* |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 67-79-73 Lm/W, 73-85-76 Lm/W, 74-87-81 Lm/W, 76-87-79 Lm/W, 87-98-93 Lm/W, 91-101-96 Lm/W |
| DIMABLE | 1.10v, DALI, PUSH, Sin regulación |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 900 mA, 1000 mA, 1500 mA |
| UGR | <19 |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|--|
| DIMENSIÓN | 595x595 mm, 1195x595 mm, 1195x295 mm |
| AGUJERO DE CORTE | 595x595 mm (techo modular), 1195x595 mm (techo modular), 1195x295 mm (techo modular) |
| ALTURA | h 8 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D |

*El difusor SK (SKY) es para fines decorativos (lúmenes no medibles)

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.