


**chess k-select**  
K50510.02.RF.WH-WH.OP.ST.8.01.PU



#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/40
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	36W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	2600-3000-2800 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	74-87-81 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	900 mA
VIDA UTIL	50.000h
UGR	<19

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	1195x295 mm
AGUJERO DE CORTE	1195x295 mm (techo modular)
ALTURA	h 8 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	2.32

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.