




chess k-select K50510.03.RF.WH-WH.MP.ST.8.01



DETALLES GENERALES

| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
|----------------------|---------------------|
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIFUSOR | Microprismatico |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/40 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| FUENTE DE LUZ | LED |
|-------------------------------------|------------------------|
| POTENCIA | 60W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3CCT 3000K-4000K-6000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 4250-4950-4450 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 73-85-76 Lm/W |
| DIMABLE | Sin regulación |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 1500 mA |
| UGR | <19 |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| DIMENSIÓN | 1195x595 mm |
|-------------------------|-----------------------------|
| AGUJERO DE CORTE | 1195x595 mm (techo modular) |
| ALTURA | h 8 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D |
| PESO NETO | 4.70 |

^{*}Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.