



**disc detek k-select
sensor**
K53280.01.SR.WH-WH.OP.ST.8.01

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Interior

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	18W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	1470-1600-1580 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	87-94-93 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 220 mm
ALTURA	h 30 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.46

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.