disc mini tiny sq

K50601.RF

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	650 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	88 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	240 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	88x88 mm
AGUJERO DE CORTE	75x75 mm
ALTURA	h 22 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	125 × 125 × 35 mm
PESO NETO	0.12

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.