


disc slim

K51704.03.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.D1



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	24W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	2430 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	100 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 225 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 205 mm
ALTURA	h 10 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.34

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.