



**disc slim sq**  
K51705.RF

## DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco, Negro
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

## DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6W, 12W, 24W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	445 Lm, 465 Lm, 1210 Lm, 1225 Lm, 2270 Lm, 2430 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	70 Lm/W, 74 Lm/W, 95 Lm/W, 97 Lm/W, 100 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	160 mA, 300 mA, 600 mA
VIDA UTIL	50.000h

## DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	90x90 mm, 145x145 mm, 225x225 mm
AGUJERO DE CORTE	125x125 mm, 205X205 mm, 72x72 mm
ALTURA	h 25 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

\*medidas .01 no regulación en phase cut

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.