


**disc slim sq**  
K51705.03.RF.WH-WH.OP.ST.8.40



#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco, Negro
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	24W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	2430 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	100 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	225x225 mm
AGUJERO DE CORTE	205X205 mm
ALTURA	h 25 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.34

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.