



disc slim sq
K51701.SR

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Blanco, Negro
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP43
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6W, 12W, 24W, 36W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	430 Lm, 450 Lm, 1170 Lm, 1190 Lm, 2350 Lm, 2400 Lm, 3450 Lm, 3500 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	69 Lm/W, 72 Lm/W, 94 Lm/W, 95 Lm/W, 97 Lm/W, 98 Lm/W, 99 Lm/W, 100 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Integrado, Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	160 mA, 300 mA, 600 mA, 900 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	90x90 mm, 145x145 mm, 225x225 mm, 300x300 mm, 400x400 mm
ALTURA	h 35 mm, h 40 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.