




disc slim sq
K51701.01.SR.BK-BK.OP.ST.8.30.PU



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Negro
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP43
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	430 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	69 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	160 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	90x90 mm
ALTURA	h 35 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	100 × 100 × 50 mm
PESO NETO	12

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.