




disc slim sq
K51701.02.SR.BK-BK.OP.ST.8.30



DETALLES GENERALES

| | |
|----------------------|----------|
| INSTALACIÓN | Surface |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIFUSOR | Opal |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP43 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 3 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 12W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1170 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 94 Lm/W |
| DIMABLE | Sin regulación |
| DRIVER | Integrado |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 300 mA |
| VIDA UTIL | 35.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN | 145x145 mm |
| ALTURA | h 35 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 155 × 155 × 45 mm |
| PESO NETO | 16 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.