


**disc slim sq**  
K51701.02.SR.WH-WH.OP.ST.8.40.PC



#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP43
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	12W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1190 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	95 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	35.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	145x145 mm
ALTURA	h 35 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	155 × 155 × 45 mm
PESO NETO	16

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.