




disc slim sq  
K51701.04.SR.BK-BK.OP.ST.8.40.PC



## DETALLES GENERALES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| INSTALACIÓN          | Surface  |
| COLOR EXT-INT        | Negro    |
| DIFUSOR              | Opal     |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fijo     |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP43     |
| MATERIAL             | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03     |
| USO                  | Interior |
| GARANTÍA             | 3 años   |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 24W       |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 2400 Lm   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 100 Lm/W  |
| DIMABLE                          | PHASE CUT |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 600 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN               | 300x300 mm        |
| ALTURA                  | h 40 mm           |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 310 × 350 × 45 mm |
| PESO NETO               | 82                |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.