




disc slim

K51700.05.SR.WH-WH.OP.ST.8.30.PU



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP43
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	38W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	3450 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	97 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	900 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 400 mm
ALTURA	h 40 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.