




disc slim
K51700.06.SR.BK-BK.OP.ST.8.30.D1



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Negro
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP43
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	48W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	4200 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	89 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	1200 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 500 mm
ALTURA	h 40 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	540 × 510 × 48 mm
PESO NETO	2.42

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.