


disc sq
K51703.01.RF.BK-BK.OP.ST.8.30



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP43
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	480 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	62 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	350 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	120x120 mm
AGUJERO DE CORTE	108x108 mm
ALTURA	h 20 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	160 × 155 × 45 mm
PESO NETO	0.16

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.