


disc sq

K51703.04.RF.BK-BK.OP.ST.8.30.D1



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP43
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	24W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	2300 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	98 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	300x300 mm
AGUJERO DE CORTE	285x285 mm
ALTURA	h 20 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	202 × 210 × 45 mm
PESO NETO	0.66

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.