

disc tina deep sq

K50415.RF

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8W, 18W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	500 Lm, 550 Lm, 1300 Lm, 1390 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	60 Lm/W, 67 Lm/W, 78 Lm/W, 84 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	300 mA, 400 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	111x111 mm, 180x180 mm
AGUJERO DE CORTE	160x160 mm, 98x98 mm
ALTURA	h 35 mm, h 55 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.