



disc tina deep  
K50405.RF

## DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

## DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8W, 18W, 24W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	500 Lm, 550 Lm, 1300 Lm, 1390 Lm, 2000 Lm, 2100 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	60 Lm/W, 67 Lm/W, 78 Lm/W, 84 Lm/W, 87 Lm/W, 91 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA, 400 mA, 600 mA
VIDA UTIL	50.000h

## DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 225 mm, Ø 105 mm, Ø 170 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 160 mm, Ø 95 mm, Ø 210 mm
ALTURA	h 35 mm, h 55 mm, h 70 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.