


disc tina deep

K50405.02.RF.WH-WH.ST.8.30



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	18W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1300 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	78 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	400 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 170 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 160 mm
ALTURA	h 55 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	30

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.