




**disc**

K51702.07.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.D1



#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP43
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	56W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	4800 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	88 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	1400 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 600 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 585 mm
ALTURA	h 30 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.