


# disc

K51702.07.RF.WH-WH.OP.ST.8.30.DA




## DETALLES GENERALES

| | |
|---|---|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP43 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 3 años |

## DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 56W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 4750 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 87 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 1400 mA |
| VIDA UTIL | 35.000h |

## DIMENSIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| DIMENSIÓN | Ø 600 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 585 mm |
| ALTURA | h 30 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 635 × 615 × 45 mm |
| PESO NETO | 2.5 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.