



eryl
K51000.SR

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Blanco, Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	36°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8W, 12W, 20W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	570 Lm, 592 Lm, 888 Lm, 920 Lm, 1430 Lm, 1520 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	71 Lm/W, 72 Lm/W, 74 Lm/W, 76 Lm/W, 77 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 65 mm, Ø 80 mm, Ø 95 mm
ALTURA	h 45 mm, h 55mm, h 65mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.