eryl

K51000.01.SR.BK-BK.36.ST.8.40



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	36º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	592 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	74 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 65 mm
ALTURA	h 45 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	70 × 70 × 50 mm

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.