



fame
K51500.TK

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Tracklight
COLOR EXT-INT	Blanco, Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	90°
GRADOS DE ROTACIÓN	360°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38°, 60°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK02
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W, 20W, 30W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	830 Lm, 850 Lm, 1710 Lm, 1880 Lm, 2430 Lm, 2670 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	80 Lm/W, 82 Lm/W, 84 Lm/W, 85 Lm/W, 92 Lm/W, 93 Lm/W
DIMABLE	DALI, Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	250 mA, 500 mA, 700 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	110 x Ø 55 mm, 155 x Ø 75 mm, 185 x Ø 75 mm
ALTURA	h 95 mm, h 120 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.38

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.