



jadex sq
K51204.01.WR.WH-WH.ST.8.30

DETALLES GENERALES

| | |
|----------------------|---------------|
| INSTALACIÓN | Wall Recessed |
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP54 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK05 |
| USO | Interior |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 3W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 196 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 65 Lm/W |
| DIMABLE | Sin regulación |
| DRIVER | Integrado |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 600 mA |
| VIDA UTIL | 35.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|-----------------|
| DIMENSIÓN | 55x55 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 45 mm |
| ALTURA | h 5 mm, h 68 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 75 × 75 × 60 mm |
| PESO NETO | 1.5 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.