

lim lacus

K53300.RF

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco, Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP44
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	7W, 15W, 30W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	600 Lm, 700 Lm, 1250 Lm, 1350 Lm, 2900 Lm, 3100 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	80 Lm/W, 89 Lm/W, 92 Lm/W, 93 Lm/W, 100 Lm/W, 108 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA, 350 mA, 750 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 225 mm, Ø 108 mm, Ø 142 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 200 mm, Ø 120 mm, Ø 88 mm
ALTURA	h 38 mm, h 42 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.