




lim lacus
K53300.02.RF.BK-BK.OP.ST.8.30.DA



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP44
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	15W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1250 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	89 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	350 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 142 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 120 mm
ALTURA	h 38 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.30

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.