




**lim miranda sq**  
K53105.01.RF.WH-WH.OP.ST.8.30.DA



#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP44
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	650 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	70 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	200 mA
VIDA UTIL	35.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	120x120 mm
AGUJERO DE CORTE	115x115 mm
ALTURA	h 27 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	160 × 160 × 45 mm
PESO NETO	0.32

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.