



lim miranda  
K53100.RF

#### DETALLES GENERALES

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN          | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT        | Blanco              |
| DIFUSOR              | Opal                |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fijo                |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP44                |
| MATERIAL             | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03                |
| USO                  | Interior            |
| GARANTÍA             | 3 años              |

#### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| FUENTE DE LUZ                    | LED  |
| POTENCIA                         | 8W, 15W, 22W   |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K, 4000K   |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 650 Lm, 730 Lm, 1250 Lm, 1400 Lm, 1700 Lm, 1900 Lm   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 70 Lm/W, 73 Lm/W, 79 Lm/W, 80 Lm/W, 81 Lm/W, 90 Lm/W |
| DIMABLE                          | 1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación         |
| DRIVER                           | Remoto   |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II   |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80   |
| TENSIÓN                          | 220-240 V  |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz   |
| CORRIENTE                        | 200 mA, 350 mA, 600 mA                               |
| VIDA UTIL                        | 35.000h  |

#### DIMENSIONES GENERALES

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 120 mm, Ø 225 mm, Ø 172 mm |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 115 mm, Ø 160 mm, Ø 215 mm |
| ALTURA                  | h 27 mm                      |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D                          |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.