



**lim miranda**  
K53100.RF

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP44
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8W, 15W, 22W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	650 Lm, 730 Lm, 1250 Lm, 1400 Lm, 1700 Lm, 1900 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	70 Lm/W, 73 Lm/W, 79 Lm/W, 80 Lm/W, 81 Lm/W, 90 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	200 mA, 350 mA, 600 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 120 mm, Ø 225 mm, Ø 172 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 115 mm, Ø 160 mm, Ø 215 mm
ALTURA	h 27 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.