


**lim sq**  
K50321.03.RF.BK-BK.MP.ST.8.30.PU



## DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIFUSOR	Microprismatico
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP44
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

## DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	25W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	2200 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	92 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000h

## DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	176x176 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 160 mm
ALTURA	h 60 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	220 × 220 × 70 mm
PESO NETO	0.55

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.