




lim sq
K50321.04.RF.WH-WH.MP.ST.8.30



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Microprismatico
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP44
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	30W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	3080 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	103 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	750 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	210x210 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 200 mm
ALTURA	h 60 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	220 × 220 × 70 mm
PESO NETO	0.65

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.