

lim

K50320.RF

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco, Negro
DIFUSOR	Microprismatico
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP44
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	7W, 12W, 25W, 30W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	530 Lm, 580 Lm, 1030 Lm, 1100 Lm, 2200 Lm, 2400 Lm, 3080 Lm, 3110 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	76 Lm/W, 83 Lm/W, 85 Lm/W, 91 Lm/W, 92 Lm/W, 100 Lm/W, 103 Lm/W, 104 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA, 600 mA, 750 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 210 mm, Ø 103 mm, Ø 136 mm, Ø 176 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 200 mm, Ø 90 mm, Ø 120 mm, Ø 160 mm
ALTURA	h 56,5 mm, h 60 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

*01 y 04 no tienen regulación en pase cut

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.