


# lim

K50320.04.RF.BK-BK.MP.ST.8.30.PU




## DETALLES GENERALES

| | |
|---|---|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIFUSOR | Microprismatico |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP44 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

## DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 30W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 3080 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 103 Lm/W |
| DIMABLE | PUSH |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 750 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

## DIMENSIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| DIMENSIÓN | Ø 210 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 200 mm |
| ALTURA | h 60 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 220 × 220 × 70 mm |
| PESO NETO | 0.65 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.