




**lumo mini rf**  
K51302.05.RF.BK-BK.28.ST.9.30.DA



## DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Negro               |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 28º                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20/23             |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 5 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 8W        |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 638 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 80 Lm/W   |
| DIMABLE                          | DALI      |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FRECUENCIA                       | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 500 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| DIMENSIÓN               | .05 (100x28mm) |
| AGUJERO DE CORTE        | 96x24 mm       |
| ALTURA                  | h 38 mm        |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D            |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.