

DETALLES GENERALES

| | |
|-----------------------|----------|
| INSTALACIÓN | Trimless |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/23 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 16W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 2700K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1204 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 75 Lm/W |
| DIMABLE | PUSH |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 500 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|----------------|
| DIMENSIÓN | .10 (210x48mm) |
| AGUJERO DE CORTE | 197x30 mm |
| ALTURA | h 40 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



lumo mini tr
K51302.10.TR.BK-BK.38.ST.9.27.PU

