



DETALLES GENERALES

| | |
|-----------------------|----------|
| INSTALACIÓN | Surface |
| COLOR EXT-INT | Blanco |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38° |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK05 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 7W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 580 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 83 Lm/W |
| DIMABLE | PHASE CUT |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 200 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN | 94x45 mm |
| ALTURA | h 90 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 105 × 105 × 70 mm |
| PESO NETO | 0.20 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

luxo aura
K50155.01.SR.WH-WH.38.ST.8.30.PC

