




luxo aura
K50155.01.SR.BK-BK.38.ST.8.30.PU



DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	7W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	580 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	83 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	200 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	94x45 mm
ALTURA	h 90 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	105 × 105 × 70 mm
PESO NETO	0.20

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.