



luxo dara K50300.02.RF.WH-WH.40.ST.9.40.PC

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	409
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP54
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1830 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	88 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	Ш
CLASE DE SEGURIDAD ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	II CRI>90
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN	"
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA TENSIÓN	CRI>90 220-240 V

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 160 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 145 mm
ALTURA	h 110 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.72

^{*}Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.