



**luxo dara**  
K50300.02.RF.WH-WH.60.ST.9.40.DA

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	60°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP54
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1830 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	88 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	500 mA
VIDA UTIL	35.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 160 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 145 mm
ALTURA	h 110 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.80

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.