



**luxo dara**  
K50300.03.RF.WH-WH.25.ST.9.40

#### DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Blanco              |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 25°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP54                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

#### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 30W            |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 3180 Lm        |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 106 Lm/W       |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Remoto         |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz       |
| CORRIENTE                        | 750 mA         |
| VIDA UTIL                        | 35.000h        |

#### DIMENSIONES GENERALES

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| DIMENSIÓN               | Ø 190 mm |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 175 mm |
| ALTURA                  | h 130 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D      |
| PESO NETO               | 1.06     |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.