



## luxo dara

K50300.01.RF.WH-WH.40.ST.9.30.PU

### DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Blanco              |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 40°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP54                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 7W        |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 700 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 89 Lm/W   |
| DIMABLE                          | PUSH      |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 300 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

### DIMENSIONES GENERALES

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| DIMENSIÓN               | Ø 100 mm |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 86 mm  |
| ALTURA                  | h 85 mm  |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D      |
| PESO NETO               | 0.28     |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.