



luxo dara
K50300.02.RF.WH-WH.40.ST.9.30.D1

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	40°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP54
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1660 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	80 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	500 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 160 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 145 mm
ALTURA	h 110 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.72

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.