



luxo dara
K50300.03.RF.WH-WH.60.ST.9.40.D1

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	60°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP54
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	30W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	3180 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	106 Lm/W
DIMABLE	1-10
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	750 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 190 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 175 mm
ALTURA	h 130 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	1.06

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.