

luxo lur

K50154.SR

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Blanco-Marrón Brillo, Negro-Marrón Brillo
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	722 Lm, 783 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	72 Lm/W, 78 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Integrado, Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	150 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 78 mm
ALTURA	h 102 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	85 × 85 × 125 mm

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.